

Especificaciones

Televisión	LT-42S90BU	LT-46S90BU	LT-42DS9BU	LT-46DS9BU
<b>Diseño e imagen</b>				
TDT	—		DVB-T	
Tamaño de imagen	Full HD (1920 x 1080), 107cm	Full HD (1920 x 1080), 117cm	Full HD (1920 x 1080), 107cm	Full HD (1920 x 1080), 117cm
Ratio de contraste	1500:1 (Nativo); 7500:1 (Dinámico)	2000:1 (Nativo); 10000:1 (Dinámico)	1500:1 (Nativo); 7500:1 (Dinámico)	2000:1 (Nativo); 10000:1 (Dinámico)
Brillo (cd/m <sup>2</sup> )	500			
Velocidad de respuesta (ms)	6.5			
Ángulo de visión (Vertical / Horizontal)	178 / 178			
Dispositivo	LCD panorámico			
<b>Imagen</b>				
compatibilidad HD	1080p/24Hz, 1080p (1125p) 50/60Hz, 1080i (1125i) 50/60Hz, 720p (750p) 50/60Hz			
Procesador de imagen DynaPix	DynaPix HD			
Retroiluminación dinámica	●			
Filtro Comb	3D Y/C (PAL / NTSC)			
Movie Theatre (con arrastre 2-2/2-3)	●			
Reducción de ruido (N/R)	● (Digital NR / MPEG NR)			
Smart Picture	●			
Balance de blancos (Temperatura del color)	●			
Corrección del nivel de negros	●			
Pantalla doble para texto e imágenes	●			
Conmutación automática de formato	● (Auto WSS)			
Formato	●			
Modo de imagen	●			
<b>Sintonizador</b>				
Número de sintonizadores	Analogue x 1		DVB-T x 1 / Analogue x 1	
Sistema de recepción : terrestre digital	—		DVB-T	
Sistema RF	PAL, SECAM			
Sistema de vídeo	PAL, SECAM, NTSC			
Sistema de difusión	B/G, D/K, I, L			
Capacidad de almacenamiento de canales	100		100 (analogue); 200 (digital)	
Guía de programación electrónica para 7 días	—		7-days EPG	
Texto	TOP/FLOF (1000P, level 1.5)			
Teletexto Digital	—		EBU	
Potencia de antena	—		5V output	
<b>Sonido</b>				
Sistema estéreo	A2/NICAM			
Potencia de salida (RMS)	20W total			
Número de altavoces	2			
Altavoces Super Slim	●			
Sonido Surround	3D Cinema Sound			

Televisión		LT-42S90BU	LT-46S90BU	LT-42DS9BU	LT-46DS9BU
MaxxBass®				●	
Hyper Sound				●	
<b>Terminales</b>					
Euroconectores (21 PIN, SCART)	1.	Entrada RGB, Entrada AV, Salida TV			
	2.	Entrada S, Entrada/salida AV			
Entrada HDMI				3	
Entrada de Componentes + entrada I/D				●	
Entrada Audio / Entrada Video / Entrada S / Auriculares			● / ● / ● / ●		
Salida de audio fija (D+I)				●	
Entrada PC* / Alimentación de PC en modo espera					
Salida de Audio		—		S/PDIF x 1 (Difusión Digital PCM / Dolby)	
Interfaz común		—			●
<b>Otros</b>					
Menú gráfico de mapa de bit				●	
Idiomas del OSD**	Analógico	Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Portugués, Holandés, Sueco, Danés, Finés, Noruego, Checo, Polaco, Húngaro, Búlgaro, Ruso, Griego, Ucraniano, Catalán, Turco, Rumano.			
	Digital	—		Inglés, Alemán, Francés, Español, Catalán, Italiano, Holandés, Finés, Sueco, Danés	
Control mediante pantalla de sensor táctil				● (con sonido)	
Modo Eco				●	
Temporizador de desconexión				●	
Canal favorito				●	
Bloqueo para niños				●	
Retorno				●	
TV/STB/DVD/Audio Mando a distancia unificado				●	
<b>General</b>					
Requisitos de alimentación		220-240V AC, 50Hz			
Consumo medio		183W	TBA	188W	TBA
Dimensiones: Anx Al x P, mm; Peso neto: kg	Con peana	982 x 674 x 275; 23.3	1071 x 724 x 275; TBA	982 x 674 x 275; 23.5	1071 x 724 x 275; TBA
	Sólo TV	982 x 627 x 74; 19.3	1071 x 680 x 74; TBA	982 x 627 x 74; 19.5	1071 x 680 x 74; TBA

Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.

Todas las imágenes de las pantallas en este sitio web son simuladas.

HDMI, el logo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas registradas de HDMI Licensing LLC.

MaxxBass es una marca registrada de Waves Audio, Ltd.

Todos los demás nombres o productos pueden ser marcas registradas de sus dueños respectivos.

Todos los derechos no expresados están reservados.